

Katalog 2024-2025

Klimatizace

Chlazení a vytápění pro váš domov



Roční období se mění. Dokonalé klima zůstává.



Nekompromisní komfort.
Navrženo pro nejvyšší kvalitu.



Proč zvolit Daikin

Slibujeme, že se budete moci spolehnout na společnost Daikin při zajišťování **naprostého komfortu**. Slibujeme, že dosáhneme **technologické výjimečnosti, splníme standardy vysoké kvality a se zaměřením na design**.

Naše starost o planetu je nepochybná. Naše produkty mají **nejnižší spotřebu energie**. Neustále je inovujeme, abychom ještě více snížili dopad řešení HVAC-R (Heating, Ventilation, Air conditioning, Refrigeration) na životní prostředí.

Setrváme i nadále na **vedoucí celosvětové pozici**, a to díky našim specializovaným odborným znalostem ve všech tržních sektorech, které se kombinují se 100 lety zkušeností. To vše nám umožňuje poskytovat přidanou hodnotu v rámci dlouhodobých vztahů, které jsou založeny na důvěře a respektu.

Servisní střediska Daikin poskytují **technickou podporu** před i po prodeji a při dodávce našich produktů. Jsou rychlá, spolehlivá a chápou vaše potřeby. Jejich rady jsou **přizpůsobeny konkrétním požadavkům zákazníků**: poskytnou vám pomoc přímo v místě instalace, pomáhají s instalací, řešením problémů a údržbou.

Poskytujeme našim odborným instalačním firmám **produktová technická školení**, takže můžou rychle a profesionálně reagovat, pokud potřebujete s čímkoliv pomocí.

Proč si vybrat systém Daikin split nebo multisystém?

Výhody pro instalacní techniky

JEDNODUCHÁ INSTALACE


Ve světě, ve kterém jsou systémy poskládány z modulů pro jednoduchou instalaci a výměnu, je společnost Daikin na čele peletonu, protože všechny hlavní komponenty jsou přednastaveny výrobcem a instalace probíhá postupem plug-and-play. To minimalizuje čas strávený u zákazníka, zjednoduší přepravu a umožňuje instalacnímu technikovi optimalizovat svůj čas a úsilí.

SLUŽBY

Použití dálkového online monitorování v reálném čase umožňuje plánovat servis předem tím nejefektivnějším způsobem. Jen tak může servisní technik minimalizovat prostoje včasním objednáním náhradních dílů pro dodávku just-in-time, pro předem plánovanou servisní návštěvu v čase, který zákazníkovi vyhovuje.

SPOLEHLIVÉ PRODUKTY

Společnost Daikin zaručuje, že jsou její produkty vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů a podle nejpřesnějších výrobních norem, aby byla zajištěna nejvyšší spolehlivost. Servisní technici mohou tedy s jistotou doporučit Daikin pro nejlepší výkon.



Jedna nebo více místností, volba je na vás.

Pokud zvolíte venkovní jednotku multi, můžete k ní připojit až 5 vnitřních jednotek a vytvořit tak dokonalé klima v celém domě. Všechny vnitřní jednotky lze samostatně ovládat a nemusí být instalovány ve stejné místnosti ani ve stejnou dobu. Ve srovnání s více párovými dělenými instalacemi šetří jednotka multi prostor, je tišší, snadněji se instaluje a udržuje.

Co je tepelné čerpadlo využívající technologii vzduch-vzduch?

Tepelná čerpadla získávají teplo z venkovního vzduchu, i když je venku zima. Používají elektřinou poháněný kompresor a jsou mimořádně účinné při vytápění bytu nebo domu. Tepelná čerpadla Daikin jsou velmi tichá a používají nejmodernější technologie, címqž šetří náklady. S tepelným čerpadlem Daikin 80 % energie využité pro vytápění vašeho domova pochází z venkovního vzduchu, což je bezplatný a nekonečně obnovitelný zdroj energie! Pro chlazení se cyklus systému obrátí a teplo se odebírá ze vzduchu uvnitř.



Kombinace tepelných čerpadel vzduch-vzduch a vzduch-voda pro maximální komfort

“ Největší výhodou dvou samostatných systémů je, že v přízemí je neustále správná teplota a v horních patrech můžeme vytá�et podle potřeby. Neutrácíme za vytápění v ložnicích, ale v případě potřeby mohou být místnosti okamžitě vytopeny. Další výhodou je, že v létě může systém místnosti ochlazovat. ”

Simon renovoval svůj terasovitý dům a zkombinoval různé technologie Daikin. Instaloval nízkoteplotní tepelné čerpadlo vzduch-voda Daikin Altherma (nástenný model 6 kW + zásobník 300 l) pro vytápění přízemí a přípravu teplé vody. Pro vytápění a chlazení ložnic zvolil Daikin vzduch-vzduch multisplit se 4 vnitřními jednotkami.

Jaké jsou výhody

...nástěnné jednotky?

Nástěnné jednotky se snadno instalují. Mohou být umístěné nenápadně vysoko na stěně, kde vylepšují vzhled místnosti. Ať již je vaše místnost malá nebo velká, máme jednotky s výkonem, které zajistí klima, jaké si přejete a jaké vyhovuje vašemu rozpočtu. Můžeme nabídnout cokoliv od vysoce účinných designových jednotek až po jednotky, které mají vynikající poměr cen a výkonu. V zájmu zajištění maximálního pohodlí lze všechny modely regulovat přes WLAN síť pomocí aplikace Daikin Onecta.



...jednotky do podhledu?


Jednotky do podhledu nabízejí téměř „neviditelné“ řešení, protože mají malé rozměry a vidět jsou pouze mrížky výfuku a sání vzduchu. Navíc nezabírají místo na podlaze nebo na zdi, takže můžete zařídit místnost libovolně podle svých přání. Nízká spotřeba motorů DC ventilátorů nabízí maximální úsporu energie. A samozřejmě máme širokou řadu jednotek, které vyhovují místnostem všech velikostí. Modely jsou vybaveny doplňkovým online ovládáním pro maximální pohodlí.



Jednotky do podhledu lze kombinovat s:

Automatickým čištěním filtru

- › Čištění filtru se provádí automaticky v čase nastaveném přes dálkové ovládání.
- › Prach se shromažďuje do zásobníku integrovaného v jednotce.
- › Když je zásobník plný prachu, prach se snadno odstraní vysavačem bez nutnosti otevření jednotky.





Sadou pro více zón

- › Sada pro více zón zvyšuje flexibilitu aplikací systémů Split, Sky Air a VRV a umožňuje vytvořit několik samostatně regulovaných zón obsluhovaných jednou vnitřní jednotkou.


... parapetní jednotky?

Parapetní jednotky se snadno instalují v místnostech, ve kterých jde především o prostor. Jsou například ideální pro prostory v podkroví, kde jsou některé stěny nižší. Parapetní jednotky jsou vhodné pro vytápění, protože ohřátý vzduch proudí od spodní a horní strany jednotky, a vytváří tak vhodné proudění vzduchu. Ať se jedná o velkou nebo malou místnost, máme jednotky, které vytvoří klima, které vyžadujete. Naše parapetní jednotky mají menší rozměry než nízkoteplotní radiátory. Všechny jednotky mohou být ovládány přes síť WLAN pomocí aplikace Daikin Online Controller.





Stále pod kontrolou,
ať jste kdekoliv



Aplikace Daikin Onecta může regulovat a sledovat stav vašeho systému (až 50 jednotek) a umožňuje vám:

Sledovat:

- › Stav klimatizace nebo systému vytápění
- › Prohlížet **grafy spotřeby energie**

Regulovat:


- › **Provozní režim**, nastavení teploty, otáčky ventilátoru a výkonného režimu, směr proudění vzduchu a filtrace (funkce streameru)
- › Dálkově ovládejte svůj systém a teplou vodu
- › **Řízení zón**: regulace **několika** jednotek současně (Split a Daikin Altherma pouze integrované dvě zóny)

Plánovat:


- › Naplánujte nastavenou teplotu a provozní režim až na **6 změn denně po dobu 7 dnů**
- › Aktivujte **režim dovolené**
- › Zobrazení v intuitivním režimu
- › Možnost integrace produktů a služeb 3. stran přes IFTTT
- › Řízení spotřeby / omezení spotřeby (pouze u Splitů)

Aplikace s intuitivním uspořádáním

Ovládat



Plánovat



Sledovat



Rozlišit



Řízení provozního režimu, teploty, čištění vzduchu, otáček ventilátoru a směru proudění

Plánování nastavené teploty, provozního režimu a otáček ventilátoru

Monitorujte vaši spotřebu energie, nastavte plán pro dovolené

Rozlište místnosti ve svém domě


Evropské štítky spotřeby

Značení pomáhá chytrému výběru

Aby mohli zákazníci srovnávat a rozhodovali se podle jednotných kritérií, jsou v Evropě zaváděny štítky spotřeby. V Evropě dříve používané štítky spotřeby pro klimatizace, které byly zavedeny v roce 1992, odvedly svou práci. V roce 2013 se v Evropě zavedlo značení štítkem celoroční účinnosti. Díky tomuto značení jsou koncoví uživatelé více poučeni, protože celoroční účinnost vypovídá

o účinnosti klimatizace v průběhu celého roku. Na štítku spotřeby je několik klasifikací od A+++ do D reprezentovaných barevnými odstíny od tmavě zelené (energeticky nejfektivnější) po červenou (nejméně účinné). Informace na štítku zahrnují nejen hodnocení celoroční účinnosti pro vytápění (SCOP) a chlazení (SEER), ale také roční spotřebu energie a hladinu hluku.

Podrobněji o štítku



100 % Řada Bluevolution

Myslíme na budoucnost

Od roku 2025 evropské předpisy upravující použití fluorovaných plynů F-gas nařizují použití chladiv s hodnotou GWP nižší než 750 pro všechny párové dělené klimatizační jednotky, které používají méně než 3 kg chladiva.

1. Nízký potenciál ovlivnění globálního oteplování

Společnost Daikin poprvé uvedla chladivo R-32 v roce 2012. Jeho **nízká hodnota GWP 675**, konkurenceschopná energetická účinnost, bezpečnost a nízká cena jej činí velmi atraktivním. Od roku 2016 společnost Daikin nabízí jedinečnou řadu párových a multi jednotek Bluevolution, které se opět staly etalonem pro rezidenční klimatizace.

2. Nejvyšší účinnost

Inteligentní a svěží design kombinuje **nejvyšší hodnoty energetické účinnosti s nejvyšším komfortem**.

3. Dávný přítel nedělá problémy

Používání chladiva R-32 není neprobádaná krajina, protože R-410A je směs 50 % R-32 a 50 % R-125. Dalšími výhodami použití jednosložkového chladiva R-32 je, že nedochází k problémům s frakcionací nebo únikem. Dále je výhodou snadnější doplňování a recyklace.

Použijte, jak se vám to líbí: Provozní tlaky jsou podobné jako u R-410A, možnost plnit kapalnou i plynnou fází a dostupnost nástrojů vhodných pro R-32 i R-410A. Proto je rozhodování o řadě Daikin Bluevolution snadné.



Co je nového v roce 2024

str. 16 **NOVINKA** Nová nástěnná jednotka Perfera



- › Moderní design
- › Vytápění a chlazení až A+++
- › Jedinečná funkce vytápění: Funkce Heat boost
- › Dvojitá konstrukce klapek pro lepší rozložení teploty
- › Zaručená kvalita vzduchu v interiéru díky technologii Flash streamer
- › Vestavěný WiFi modul s plnou kompatibilitou s DCS Residential
- › Tichý provoz: hladina akustického tlaku až 19 dBA

str. 20 **AKTUALIZACE** Comfora je nyní možné připojit do 4 a 5 portového multisplit systému Comfora FTXP-N9



- › Comfora třídy 20-35 je připojitelná do multisplit systému.



str. 28 **NOVINKA** Nepura Klimatizační jednotky optimalizované pro vytápění

- › Garantovaný spolehlivý provoz do -30 °C
- › Nejširší portfolio vnitřních jednotek: Emura, Stylish, nástěnná a parapetní Perfera a Comfora
- › Speciální funkce pro přizpůsobení se počasí (dostupné pro FTXTM-A)



str. 33 **NOVINKA** MCK70ZW/ZBFW and MCK70ZH/ZBFH

- › Inteligentní čistička vzduchu připojitelna k aplikaci Onecta
- › Dostupná ve dvou barvách: bílá a šedá
- › Pro prostory do 96 m²
- › Funkce pro zvlhčování vzduchu
- › Technologie Catch and Clean
- › velmi tichý provoz (pouhých 18 dBA)
- › vysoce účinný elektrostatický HEPA filtr s životností až 10 let
- › Intuitivní ovládání

Služby Daikin

Za dokonalým pohodlím stojí více než jen nákup a instalace produktu. Je také nutné dosáhnout požadovaného komfortu po celý rok, energetické účinnosti, spolehlivosti a regulace. My, ve společnosti Daikin, nabízíme výběr služeb podpory a údržby, aby váš systém optimálně fungoval po celou dobu své životnosti.

Optimální instalace s minimálními náklady

Pomocí našich služeb podpory dobře udržovaná instalace:

- vykazuje vyšší energetickou účinnost
- má delší životnost
- plní požadavky nejnovějších zákonů a předpisů


Co nabízíme

- Provoz, údržba a opravy**
Pro zlepšení výkonu a prodloužení životnosti vašeho systému jsme vyvinuli řadu inovací.
- Inovace a optimalizace**
Pro zlepšení výkonu a prodloužení životnosti vašeho systému jsme vyvinuli řadu inovací.
- Služba Daikin uvedení do provozu**
Od spuštění a odzkoušení po závěrečné doladění, technici servisních služeb Daikin jsou zde, aby vám nabídli pomoc v každém kroku procesu instalace. Naše efektivní a účinné postupy pomáhají všem montážním technikům, aby si klimatizační jednotky Daikin neustále udržovaly špičkovou výkonnost.
- Podpora projektů a helpdesk Daikin**
Ať již se jedná o správný výběr řešení pro vaši aplikaci nebo integraci systému HVAC-R do vašeho systému správy budovy, naši zkušení odborníci a technici jsou připraveni vám pomoci.
- Záruka Daikin**
Společnost Daikin poskytuje širokou a transparentní záruku. V některých specifických smlouvách kromě záruky výrobce na díly, můžete také získat záruku na práci.
- Komponenty, kterým můžete důvěrovat**
Všechny komponenty, které vyrábí společnost Daikin mají vysokou kvalitu. To znamená, že pokud je komponent vyměněn technikem firmy Daikin, můžete si být jistí, že si vaše instalace udrží špičkovou účinnost a výkon.



Ururu Sarara

Nejlepší z nejlepších



Proč si vybrat nástěnnou jednotku Ururu Sarara?



reddot design award
winner 2013




BLUEVOLUTION



Jednotka Daikin Ururu Sarara uvádí novou úroveň chytrého ovládání klimatizace. Používá pět způsobů úpravy vzduchu, které dohromady tvoří dokonale řešení komfortu. Navíc díky účinnému kompresoru a výměníku tepla má řada Ururu Sarara hodnocení SEER a SCOP A+++. Inovativní technologie a design Ururu Sarara byly v oceněny prestižní cenou Red Dot.

5 technologií úpravy vzduchu

- › Vytápění a chlazení jednou jednotkou, celoroční komfort s nejlepším štítkem spotřeby
- › V zimě funkce Ururu udržuje vlhkost vzduchu a udržuje pocit komfortu bez zbytečného vytápění
- › V létě funkce Sarara odstraňuje přebytečnou vlhkost a udržuje stálou teplotu bez zbytečného chlazení
- › Větrání, čerstvý vzduch i při zavřených oknech






Věděli jste, že...

Na rozdíl od běžných klimatizací Ururu Sarara přivádí do místnosti čerstvý klimatizovaný vzduch. Ururu Sarara je vůbec prvním systémem tepelného čerpadla pro obytné budovy, který díky svému výkonnému větracímu výkonu $30 \text{ m}^3/\text{h}$ dokáže naplnit místnost o rozloze více než 26 m^2 čerstvým vzduchem za méně než dvě hodiny.

Flash Streamer*: používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny, jako jsou pyly nebo plísně, a odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch.



Deodorizační filtr s apatitem titanu rozkládá nepříjemné pachy, například z tabáku a domácích zvířat.

Emura

Minimalistická a účinná



Proč si vybrat nástěnnou jednotku Emura?




Matně bílá



Stříbrná



Matně černá



Minimalistický design

Emura poskytuje celoroční komfort a zároveň skvěle zapadne díky svému designu do jakéhokoliv interiéru. Je dostupná ve třech barevných provedeních. Prohnutý přední panel dodává jednotce unikátní 3D tvar.

Párová i multisplit instalace

Jednotku je možné využít k párové i multisplit instalaci, kde je možné připojit až 5 vnitřních jednotek. Navíc Daikin Emura disponuje možností připojení Multi+, které umožnuje připojení zásobníku na TV.

Snadné ovládání

Dálkový ovladač s jednoduchým designem se silným zaměřením na funkčnost a jednoduchost. Jednotku je možné ovládat také pomocí uživatelsky přívětivé a intuitivní aplikace Onecta.





Čištění vzduchu

S integrovanými čistícími filtry a technologií Flash Streamer Daikin Emura zachytává prachové částice, rozkládá alergeny a odstraňuje nepříjemné pachy, poskytuje tak lepší a čistší vzduch.



Technologie Flash Streamer

Elektronovým výbojem spouští chemickou reakci, která ze vzduchu odbourává poletující částice jako jsou viry a baterie.



Titanový deodorizační filtr

Odstraňuje nepříjemné zápachy, například cigaretový kouř.



Stříbrný filtr

Zachycuje alergeny, jako například prach pro zajištění přísnu čistého vzduchu.



Vzduchový filtr

Odstraňuje prachové částice ze vzduchu.

R-32 **BLUEEVOLUTION**

Udržitelné řešení klimatizace

Daikin Emura kombinuje vynikající výkon se skvělou efektivitou pro vytvoření celoročního komfortu ve vnitřním prostředí. Díky technologii Bluevolution a vysoce efektivnímu kompresoru s chladivem R-32 šetří značnou část vašich nákladů na energii.





Stylish

Spojení inovace s kreativitou

Proč si vybrat nástěnnou jednotku Stylish?



Bílá FTXA-CW



Stříbrná FTXA-CS



Černá FTXA-CB

- > Uživatelé si mohou vybrat **ze tří různých barev** (bílá, stříbrná a černá)
- > **Zaoblené rohy** vytváří nerušivý a prostor šetřící design
- > **Malé rozměry** z ní činí nejkompaktnější jednotku na trhu
- > Čelní panel umožňuje použít různé textury a barvy, které zapadnou do každé místnosti
- > Design s řadou ocenění: Jednotka Stylish získala ceny Red Dot, Good Design Award a iF za svůj inovativní vzhled a funkce






**GOOD DESIGN
AWARD 2017**

Coanda efekt

Coanda efekt, který se již používá také v jednotce Ururu Sarara, optimalizuje průtok vzduchu pro komfortní klima. Speciálně navržené lamely zajišťují cílenější proudění vzduchu, které umožňuje lepší distribuci teploty po celé místnosti.

Coanda efekt vytváří dva vzorce proudění vzduchu v závislosti na tom, zda je jednotka Stylish v režimu chlazení nebo vytápění. Nahoře je zobrazen Coanda efekt v režimu chlazení (proud vzduchu pod stropem) a níže je zobrazen Coanda efekt v režimu vytápění (svislý proud vzduchu).





Čistý vzduch bez prachu, pylů



Flash Streamer používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer rozkládá alergeny, jako jsou pyly nebo plísně, rozkládá formaldehydy, odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch.




Inteligentní čidlo měří povrchovou teplotu v prostoru, který rozdělí na mřížku se 64 samostatnými čtverci.

Inteligentní tepelné čidlo

Jednotka Stylish používá **inteligentní čidlo pro** zjištění povrchové teploty v prostoru a zajištění komfortní tepelné pohody.

Po stanovení aktuální teploty v místnosti pak čidlo Grid Eye rozdělí proud vzduchu rovnoměrně po celé místnosti a následně přejde do proudění směrujícího teplý nebo studený vzduch přesně do těch míst, kde je to zapotřebí.




Rozptyl a potlačení hluku jsou výsledkem speciální konstrukce ventilátoru.

Tichý provoz

Jednotka Stylish používá **speciálně vyvinutý ventilátor**, který optimalizuje proudění vzduchu a zvyšuje tak energetickou účinnost při nízké hlučnosti.

Kvůli dosažení vyšší energetické účinnosti, společnost Daikin vyvinula ventilátor, který je účinný i v malých rozměrech jednotky Stylish. Ventilátor a výměník tepla dosahují špičkové energetické výkonnosti a při tom fungují při hladině hluku, kterou lidé neslyší.



Aplikace Onecta

Jednotku Stylish můžete také regulovat ze svého chytrého telefonu. Stačí se připojit k Wi-Fi a stáhnout aplikace Daikin Onecta a začít ovládat váš systém.

Vaše výhody

- > Přístup k několika funkcím pro ovládání vašeho systému
- > Nastavte teplotu, provozní režim, čištění vzduchu a větrání s interaktivním termostatem.
- > Vytvořte různé rozvrhy a provozní režimy
- > Sledujte spotřebu energie
- > Je kompatibilní s aplikací If This Then That (IFTTT)



Perfera

Pro všechna roční období

Proč si vybrat nástěnnou jednotku Perfera?

Komfort+

Dvě klapky vytvářejí přesný úhel, který zužuje dráhu proudění vzduchu. Tím se zvýší rychlosť proudění vzduchu a ten se dostane dál.

Díky systému dvojitých klapek je proud vzduchu "problačován" skrz klapky a získává větší rychlosť, aby se mohl pohybovat směrem vzhůru. (čímž se zamezí proudění studeného vzduchu přímo na osoby).



2 prostorové senzory detekce pohybu

Senzory detekce pohybu

Směr vzduchu: Senzory pohybu detekují, kde se nachází osoby v místnosti, aby od nich nasměroval vzduch. Po opuštění místnosti přejde jednotka do úsporného režimu.

Výsledek

Perfektní komfort a nízká spotřeba.





Účinnost

Skvělé účinnosti lze dosáhnout dvěma způsoby:

1. **Párová aplikace:** Kombinací jedné vnitřní a jedné venkovní jednotky poskytuje Daikin nejvyšší úroveň účinnosti na trhu. S účinností až A+++, ušetří vaše účty za energii a poskytne komfort po celý rok.
2. **Multi aplikace:** K jedné venkovní jednotce lze připojit až 5 vnitřních jednotek. **NOVINKA:** Pro určité kombinace Perfera s 3MXM52A(9) venkovní jednotkou je zajištěna energetická účinnost až **A+++ při chlazení a vytápění***.


Venkovní jednotka	Vnitřní jednotka	Energetický štítek	
	C/FTXM-A	Chlazení	Vytápění
3MXM52A2V B(9)*	1.5 + 1.5 + 3.5	A+++	A+++
	1.5 + 2.0 + 3.5	A+++	A+++
	1.5 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++
	2.0 + 2.0 + 3.5	A+++	A+++
	2.0 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++
	2.5 + 2.5 + 3.5	A+++	A+++

Čištění vzduchu

Flash streamer/titanovo-apatitový deodorační filtr

Flash streamer: Za použití výboje elektronů spouští chemické reakce a odstraňuje alergeny, jako jsou např. bakterie, které se vyskytují v ovzduší, pyl a plísňové alergeny a zajišťuje svěžejší a čistší vzduch.

FLASH STREAMER




Titanový apatitový deodorační filtr bojuje proti zápachu, jako je tabákový kouř a pachy domácích zvířat.

Stříbrný filtr pro odstranění alergenů

Stříbrný filtr na odstraňování alergenů a čištění vzduchu zachycuje alergeny, jako je pyl, a zajišťuje tak stálý přísun čistého vzduchu.

NOVINKA Statický filtr vzduchu:

Nový vzduchový filtr byl ošetřen aktivním prostředkem (Ionpure), aby zachytával, redukoval a odstraňoval bakterie a viry.




Konektivita

Aplikace Onecta

Ovládejte svůj systém hlasem a uživejte si maximální pohodlí. Pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete ovládat hlavní funkce, například nastavení teploty, provozní režim, rychlosť ventilátoru a mnoho dalšího!

Hluk

Jednotka Perfera využívá speciálně navržený ventilátor, který optimalizuje proudění vzduchu v místnosti a zvyšuje tak energetickou účinnost, to vše při velmi nízké hlučnosti.



Perfera

Parapetní jednotka vhodná pro vytápění

Proč si vybrat parapetní jednotku Perfera?


Nový vzhled parapetní jednotky Perfera je funkční a stylový. Díky decentnímu designu a možnosti částečného zapuštění lehce zapadne do moderních interiérů. Díky výkonnému a velmi tichému provozu dosáhne snadno požadované teploty. Na pohodlí, které přináší nová jednotka Perfera si rychle zvyknete.

Možnost připojení až do 5portového multisplitu.



Duální proud vzduchu

Dvojité proudění vzduchu parapetní jednotky Perfera je skvělé pro vytváření ideální úroveně vytápění. Vzduch proudí nahoru i dolů a zajišťuje tak rovnoměrnou distribuci teplého vzduchu. Když je Perfera v režimu vytápění zůstanou vaše nohy v teple a teplota v celé místnosti se udrží na požadované úrovni.



Tichý provoz

Jednotka Perfera používá **speciálně vytvořený ventilátor**, který optimalizuje proudění vzduchu a zvyšuje tak energetickou účinnost při nízké hlučnosti. Ventilátor a výměník tepla dosahují špičkové energetické výkonnosti a přitom fungují téměř neslyšně

až do

A++



až do

A+++



Kvalita vzduchu

Flash Streamer: používá proud elektronů pro aktivaci chemických reakcí s částicemi ve vzduchu. Technologie Flash Streamer odstraňuje alergeny, jako jsou pyly nebo plísň, odstraňuje nepříjemné pachy a poskytuje lepší, čistší vzduch. Deodorizační filtr s apatitem titanu účinně potlačuje pachy, jako jsou tabákový kouř a pachy domácích mazlíčků.

Instalace

Perfera splyne s interiérem, ať už je vestavěná, nebo namontovaná na stěně.



Vestavěná instalace



standardní instalace

3 unikátní funkce vytápění



Funkce Heat Boost

Funkce Heat Boost rychle vytopí váš domov při zapnutí klimatizace.
Nastavené teploty jsou dosaženo o 14 % rychleji než u běžné klimatizace
(pouze párové aplikace).

*Testovací podmínka Heat Plus: Vnitřní teplota 10 °C, nastavení R/C: 23 °C.




Ohřev podlahy

Funkce ohřívání podlahy optimalizuje proudění distribucí teplého vzduchu ze spodní stany jednotky.



Funkce Heat Plus

Funkce Heat Plus zajistí útulné teplo tím, že po dobu 30 minut simuluje
sálavé teplo. Poté jsou opětovně aktivována předchozí nastavení.



amazon alexa

works with the
Google Assistant

Intuitivní online a hlasové ovládání

NOVINKA: Ovládejte svůj systém hlasem a užívejte si maximální
pohodlí. Pomocí Amazon Alexa nebo Google Assistant můžete
ovládat hlavní funkce, například nastavení teploty, provozní režim,
rychlosť ventilátoru a mnoho dalšího!



Comfora

Diskrétní nástěnná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort

Proč si vybrat nástěnnou jednotku Comfora?



Účinnost

Výběr chladiva R-32 snižuje dopad na životní prostředí o 68 % v porovnání s chladivem R-410A a vede k nižší spotřebě energie díky vysoké energetické účinnosti. Hodnoty celoroční účinnosti při chlazení a vytápění až A++.

Komfort

3D proudění vzduchu kombinuje automatické svislé a vodorovné natáčení, aby proud studeného/teplého vzduchu cirkuloval i do koutů velkých prostor.

Až 5 vnitřních jednotek

Klimatizační jednotka Comfora nyní nabízí možnost připojení do 5 portového multisplit řešení.



Ovládání přes aplikaci

Online ovládání: ovládejte svou vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo internet a mějte přehled o vaší spotřebě energie.



Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čistící vzduch

Filtr se stříbrnými částicemi odstraňující alergeny a čistící vzduch: zachytává alergeny, jako jsou pyly a trus roztočů a poskytuje stálý příjem čerstvého vzduchu.



Nízké hladiny hluku až pouhých 19 dBA

Velmi tichý provoz: provoz jednotky je sotva slyšitelný. Hlídina akustického tlaku je pouhých 19 dBA.





Sensira

Svěže nová

Proč si vybrat nástěnnou jednotku Sensira?

až do
A+
při vytápění

až do
A++
při chlazení

BLUEVOLUTION


R-32

Vysoká účinnost

Vytvoření čerstvého prostředí v domě není pouze záležitost komfortu. Systémy Daikin šetří vaše peníze a také jsou setrnné k životnímu prostředí. Chladivo nové generace R-32 a optimalizované kompresory zajistují, že jste neustále v komfortní zóně. Nízká spotřeba energie našimi produkty znamená nižší náklady na energie a dosažení nejvyšších úrovní energetické účinnosti.


Hluk

Nízký akustický tlak až 20 dBA. Nová jednotka FTXF-E v noci, když spíte, funguje téměř neslyšně.



NOVINKA Možnost připojení k multisplitu

Nově je možné klimatizační jednotku Sensira CTXF-C instalovat v kombinaci multisplit (MXF) a připojit až 3 vnitřní jednotky.



Ovládání přes aplikaci



Stále pod kontrolou, ať jste kdekoli

Aplikace Daikin Onecta (volitelně) může regulovat a sledovat stav vaší klimatizace a umožnuje vám:

Sledovat

- › Stav klimatizace
- › Prohlížet grafy spotřeby energie

Ovládat

- › Provozní režim, nastavení teploty, otáčky ventilátoru a výkonný režim, směr proudění vzduchu a filtrace (funkce streameru)
- › Ovládat svůj systém na dálku

Plánovat

- › Naplánujte nastavenou teplotu a provozní režim až na 6 změn denně po dobu 7 dnů
- › Aktivujte režim dovolené
- › Zobrazení v intuitivním režimu
- › Regulace spotřeby / omezení výkonu





Kanálová jednotka

Kompaktní jednotka do podhledu,
vysoká pouze 200 mm

- › Neviditelná jednotka diskrétně ukrytá do podhledu: viditelné jsou pouze mřížky sání a výdechu
- › Lepší kvalita vzduchu v místnosti, vysoká účinnost a nižší náklady na údržbu, protože prach může být snadno odstraněn vysavačem (doplňková samočisticí sada)
- › Malé rozměry, lze ji snadno namontovat do nízkého volného prostoru v podhledu o výšce pouze 240 mm



- › Online ovládání (volitelně): ovládejte vaši vnitřní jednotku z jakéhokoliv místa pomocí aplikace přes vaši místní síť nebo internet a mějte přehled o vaší spotřebě energie
- › Nízká spotřeba energie díky stejnosměrným motorům ventilátorů

Automatické čištění filtru – volitelné

Čištění filtru se provádí automaticky v čase nastaveném přes dálkové ovládání. Prach se shromažďuje do zásobníku integrovaného v jednotce. Když je zásobník plný prachu, prach se snadno odstraní vysavačem bez nutnosti otevření jednotky.

Více zón: obsluha více místností jednou vnitřní jednotkou

Sada pro více zón zvyšuje flexibilitu aplikací systémů Split, Sky Air a VRV a umožňuje vytvořit několik samostatně regulovaných zón obsluhovaných jednou vnitřní jednotkou.



Řešení „plug and play“



Méně je více

Multisplit prostě zvyšte váš komfort!

Multisplit systém Daikin nabízí nečekané možnosti vytvoření komfortního a útulného domova. Toto řešení omezuje dopad na životní prostředí a není nákladné.


Méně prostoru pro montáž, méně nápadné, méně hlučné

- › **Úspora prostoru:** Podstatně omezuje prostor potřebný pro umístění více jednotek na vaší fasádě.
- › **Méně nápadné:** Užijte si vaše hezké prostředí. Nalézt pouze jedno místo pro schování je mnohem snazší.
- › **Méně hlučné:** Pouze jedna běžící jednotka je mnohem tišší, než když běží dvě nebo více jednotek.

Nižší spotřeba energie, vysoká účinnost

- › **Nižší spotřeba energie:** Naše velké kompresory mohou fungovat účinněji než několik menších dohromady se stejným výkonem. Také se šetří významná část energie díky pohotovostnímu režimu

Párové dělené nebo multisplit – přímé porovnání systémů



Tradiční párové dělené pro chlazení tří místností

Řešení stejné situace s použitím jedné multisplit venkovní jednotky

Snadnější instalace, zapojení, méně potrubí a snadnější údržba

- › **Úspora na vybavení pro upevnění:** Kdykoliv chcete upevnit venkovní jednotku, pro každou venkovní jednotku musíte mít vybavení pro bezpečné upevnění a bezchybnou funkci
- › **Úspora času:** Fyzická instalace, zapojení, montáž potrubí pro odvod kondenzátu a první nastavení je pro jeden systém snadnější a rychlejší
- › Pokud používáte pouze jednu venkovní jednotku místo dvou nebo více, statistická pravděpodobnost **možné technické závady se snižuje** s každou jednotkou, kterou nebude potřebovat.


Větší flexibilita: Připojení až 5 vnitřních jednotek různého typu

- Je mnoho možností, jak zajistit komfort výhodami řešení Multisplit.
- › K jedné venkovní jednotce je možné připojit **až 5 vnitřních jednotek**
 - › Každá jednotlivá vnitřní jednotka může být **řízena samostatně**
 - › Vyberte si z **rozsáhlé škály** typů připojitelých vnitřních jednotek z našich řad Split a Sky Air
 - › Použijte vnitřní jednotky s nízkým výkonem **určené pro malé místnosti**, které mohou být připojeny pouze k systému Multisplit.
 - › Plánujete pořídit později **další vnitřní jednotku?** Prostě se rozhodněte dnes pro venkovní jednotku s vyšším výkonem a další vnitřní jednotku připojte později



Multi+

Jediný systém pro teplou vodu a klimatizaci



BLUEVOLUTION

K venkovní jednotce Multi+ můžete připojit zásobník teplé vody a až 3 vnitřní jednotky. Výměna zastaralého a energeticky náročného systému ohřevu vody je nyní snadná!

Flexibilita

- › Připojte až 3 vnitřní jednotky a zásobník pro ohřev vody (90l nebo 120l)
- › Vyberte si z nejlepší nabídky vnitřních jednotek
- › Můžete připojit až tři různé vnitřní jednotky pro chlazení nebo vytápění vašich místností

Snadné nastavení a ovládání

- › Usnadněte si práci s naším předinstalovaným nastavením a ovládejte každou jednotku zvlášť prostřednictvím aplikace Daikin Onecta. Aplikace vám umožní nastavit režimy provozu, řídit a monitorovat jednotky odkudkoliv.

NOVINKA Optimalizace zásobníku pomocí fotovoltaiky


- › Od léta 2023 bude možné optimalizovat zásobníky na teplou vodu.
- › Například díky příslušenství HomeHub EKRHH, se elektrický ohřívač nádrže zapne, pokud je příkon vyšší než 1,2 kW.
- › Během slunečných dnů bude tedy teplá voda vždy k dispozici, zatímco klimatizace bude chladit.

Rychlé snížení spotřeby energie

Propojením multispitového nebo multiplusového systému, fotovoltaiky a stávajícího plynového kotle ušetříte na účtech za energie.

Na jaře a na podzim jednoduše ztlumte radiátory nebo pokojový termostat. Multi systém pokryje celou potřebu.

V zimě pak opět můžete spustit radiátory a nechat je pracovat doplňkově s tepelným čerpadlem vzduch-vzduch, protože budou fungovat jako sekundární zdroj tepla v případě potřeby.





nepura

Optimalizováno pro vytápění

Užívejte si dokonalý komfort za jakéhokoliv počasí

Spolehlivé vytápění za jakéhokoliv počasí

Dokonce i když venku mrzne

Nepura je navržena tak, že spolehlivě vytápí i za nejchladnějšího počasí.

Abychom zajistili bezproblémový provoz vašeho systému vytápění, i v teplotách do -30 °C, řada Jednotky Daikin z řady Nepura nabízí zdokonalené funkce.

Toho je dosaženo díky:

- › Plné spodní desce, která zajišťuje snadnější zvedání a lepší odtok rozmrazené vody.
- › Ohřevu odtokové desky pro rychlejší odmrazování, je aktivována pouze v případě potřeby.
- › **NOVINKA** Ohřívací vypouštěcí hadice, který se připojuje k vyhrazené svorkovnici na desce plošných spojů venkovní jednotky.

NOVINKA Přizpůsobení se počasí

Tepelné čerpadlo Nepura se automaticky reguluje, když se venku ochladí, čímž udržuje stálou teplotu v interiéru.


Funkce se aktivuje při teplotách nižších než 7 °C a umožňuje 4 různé úrovně kompenzace intenzity.

K dispozici u nástěnné jednotky Perfera FTXTM.




Coanda efekt

Coanda efekt optimalizuje proudění vzduchu pro komfortní klima. Použití speciálních klapek umožňuje lepší řízení proudění vzduchu a lepší distribuci teploty v celé místnosti (dostupné pro vytápění a chlazení pro jednotku Stylish a Emura).




Tichý provoz

Jednotka Stylish používá **speciálně vytvořený ventilátor**, který optimalizuje proudění vzduchu a zvyšuje tak energetickou účinnost při nízké hlučnosti. Rozptyl a potlačení hluku jsou výsledkem speciální konstrukce ventilátoru.




Duální průtok vzduchu

Naše volně stojící jednotka FVXTM je ideální pro komfortní vytápění díky používání duálního průtoku vzduchu. Široké pokrytí průtokem vzduchu směrem nahoru a dolů umožňuje rovnoměrnou distribuci vzduchu.



Při vytápění máte nohy v teple a teplota v místnosti je rovnoměrně rozložená. Je zajištěn maximální komfort.




Inteligentní tepelné čidlo

Jednotka Stylish používá inteligentní tepelné čidlo pro rozpoznání teploty povrchu v místnosti a vytváří komfortnější klima. Po stanovení aktuální teploty v místnosti pak čidlo Grid Eye rozdělí proud vzduchu rovnoměrně po celé místnosti a následně přejde do proudění směřujícího teplý nebo studený vzduch přesně do těch míst, kde je to zapotřebí.

Krbový scénář

Stylish, Emura a nástěnná Perfera jsou flexibilní a snadno se přizpůsobí jakékoli místnosti, včetně prostor, které obsahují další zdroje tepla, jako je například krb.

- › Když teplota v místnosti dosáhne hodnoty nastavené uživatelem, automaticky se spustí funkce KRBOVÉ LOGIKY (je-li aktivována).
- › Jednotka pomocí svého ventilátoru bude distribuovat teplý vzduch z externího zdroje tepla do celé místnosti.
- › Otáčky ventilátoru a intenzita distribuce bude záviset na rozdílu teploty nastavené uživatelem a skutečnou teplotou v místnosti (v případě velkého rozdílu mezi témito teplotami, bude distribuce vzduchu intenzivnější)



Naměřená teplota v místnosti \geq nastavená teplota = ventilátor se nastaví podle ΔT

Optimalizováno pro vytápění

Navrženo pro život: Řešení i pro ty nejchladnější oblasti

- Široký sortiment připojitelných vnitřních jednotek (nástenných, stojících na podlaze) se zaručeným topným výkonem do venkovní teploty -30 °C
- Jedinečná technologie volně zavěšeného výměníku: Odmrzavací cyklus je zlepšen, což vede k nižším provozním nákladům a netvoří se nánosy ledu.

Úplná kontrola nad vnitřním klimatem pro většinu lidí znamená možnost volit požadovanou teplotu pro každý prostor v domě a udržovat teplotu bez ohledu na venkovní teplotu – i když klesne na -30 °C. V domácím prostředí to znamená, že celoroční komfort vyžaduje vytápění, chlazení a vysokou kvalitu vzduchu.

Pro nejchladnější oblasti byly venkovní jednotky tohoto tepelného čerpadla ve společnosti Daikin konstrukčně přepracovány tak, aby odolaly extrémním povětrnostním podmínkám s vynikajícím hodnocením energetické účinnosti. Naše vnitřní jednotky získaly prestižní ocenění za design pro své téměř ikonické provedení, které ladí s jakýmkoli ozdobným prvkem.

Vnitřní jednotky byly konstrukčně přepracovány tak, aby za provozu byly téměř neslyšitelné a rozdělovaly vycíštěný vzduch způsobem, který nevytváří nepříjemné vzduchové proudy.

BLUEEVOLUTION

Typ	Model	Název výrobku		25	30	35	40
Nástenné provedení	Emura: Design, který hovoří sám za sebe a to i při okolních teplotách až do -30°C	FTXJ-AW/B	Energetický štítek		A+++ (pouze pář)		
			Výkon při vytápění při -15°C		4,8 kW		
			Příkon při vytápění při -15°C		2,52 kW		
	Stylish: Kde se setkává inovace tvořivost, a to i při okolních teplotách až do -30 °C	FTXTA-CW/B	Energetický štítek		A++ (pouze pář)		
			Výkon při vytápění při -15°C		4,8 kW		
			Příkon při vytápění při -15°C		2,52 kW		
	Perfera: Diskrétní, moderní design pro optimální účinnost a komfort díky 2 zónovému snímači pohybu	FTXTM-A	Energetický štítek		A++ (pouze pář)	A (pouze pář)	
			Výkon při vytápění při -15°C		4,8 kW		5,4 kW
			Příkon při vytápění při -15°C		2,54 kW		2,41 kW
	Comfora: Nástenná jednotka poskytující vysokou účinnost a komfort, zatímco snižuje vliv na životní prostředí.	FTXTP-A	Energetický štítek	A++ (pouze pář)		A++ (pouze pář)	
			Výkon při vytápění při -15°C	4,2 kW		4,4 kW	
			Příkon při vytápění při -15°C	1,99 kW		2,19 kW	
Parapetní jednotka	Parapetní jednotka pro optimální topný komfort díky duálnímu proudění vzduchu	FVXTM-A	Energetický štítek		A++ (pouze pář)		
			Výkon při vytápění při -15°C		4,3 kW		
			Příkon při vytápění při -15°C		2,25 kW		

Online ovládání

Vnitřní jednotka	Wi-Fi adaptéry			
	BRP069B42	BRP069B45	BRP069C47	BRP069C81
Ururu Sarara FTXZ	•			
Daikin Emura FTXJ			Wi-Fi adaptér namontován z výroby	
Stylish FTXA			Wi-Fi adaptér namontován z výroby	
Perfera W FTXM			Wi-Fi adaptér namontován z výroby	
Perfera F FVXM			Wi-Fi adaptér namontován z výroby	
Comfora FTXP			Wi-Fi adaptér namontován z výroby nebo již v jednotce	
Sensira FTXF-F, CTXF-F			Wi-Fi adaptér namontován z výroby nebo již v jednotce	
Sensira FTXF-D		•		
Sensira FTXF-E			•	
FDXM				•
Nepura Daikin Emura FTXTJ			Wi-Fi adaptér namontován z výroby	
Nepura Stylish FTXTA			Wi-Fi adaptér namontován z výroby	
Nepura Perfera W FTXTM			Wi-Fi adaptér namontován z výroby	
Nepura Perfera F FVXTM			Wi-Fi adaptér namontován z výroby	
Nepura Comfora FTXTP			již v jednotce	

Přehled výhod

R-32

Split

Standardní řada

	Nástěnná jednotka						
	AKTUALIZACE	NOVINKA	AKTUALIZACE	Comfora FTXP-N9	Sensira FTXF-F	Sensira CTXF-F	Sensira FTXC-E
	Econo režim	●	●	●	●	●	●
	Dvojité prostorové čidlo pohybu			●			
	Trojité prostorové čidlo pohybu	●					
	Během pohotovostního režimu dochází k úspore energie	●	●	●	●	●	●
	Režim nepřítomnosti osob						
	Noční režim		●	●	●		
	Pouze ventilátor	●	●	●	●	●	●
	Automatické čištění filtru	●					
	Komfortní režim	●	●	●	●	●	●
	Výkonný režim	●	●	●	●	●	●
	Režim automatického přepínání chlazení/vytápění	●	●	●	●	●	●
	Velmi tichý provoz (do 19 dB(A))	●	●	●	●	●	●
	Téměř neslyšná		●	●	●		
	Tichý provoz vnitřní jednotky	●	●	●	●	●	●
	Režim komfortního spánku	●					●
	Tichý provoz venkovní jednotky	●	●	●			
	Logika krku						
	Funkce Heat Boost		●	●			
	Funkce Heat Plus						
	Ohřev podlahy						
	Přizpůsobení se počasí						
	3-D proudění vzduchu	●	●	●	●	●	
	Svislé automatické natáčení	●	●	●	●	●	●
	Vodorovné automatické natáčení	●	●	●	●	●	
	Automatické otáčky ventilátoru	●	●	●	●	●	●
	Stupeň otáček ventilátoru	5	5	5	5	3	3
	Inteligentní tepelné čidlo		●	●			
	Coanda efekt	(pouze chlazení)	(chlazení a vytápění)	(chlazení a vytápění)			
	Ururu – zvlhčování	●					
	Sarara – odvlhčování	●					
	Program vysoušení		●	●	●	●	●
	Flash Streamer**	●	●	●			
	Deodorizační filtr s apátem titanu	●	●	●	●		●
	Stříbrný filtr odstraňující alergeny a čisticí vzduch		●	●	●		
	Vzduchový filtr	●	zachycuje bakterie/viry	●	zachycuje bakterie/viry	●	●
	Aplikace Onecta	●*	●	●	●	●*	●*
	Týdenní časovač		●	●			
	Časovač na 24 hodin	●				●	●
	Infračervené dálkové ovládání	●	●	●	●	●	●
	Kabelové dálkové ovládání		●*	●*	●*		
	Centrální dálkové ovládání	●	●	●	●		
	Ovládání více zón						
	Automatický restart	●	●	●	●	●	●
	Vlastní diagnostika	●	●	●	●	●	●
	Multi systém		●	●		Třída 20,25,35	
	Zaručený provoz při -30°C						Třída 20,25,35

* K dispozici jako doplněk; ** Technologie Flash Streamer není určena pro použití ve zdravotnictví.

Proč si vybrat čističky vzduchu Daikin?



Dýchání čistého vzduchu se správnou vlhkostí je jednou z radostí života a také přínosem pro naše zdraví.

N kvalitu vzduchu v okolním prostředí má vliv řada okolních faktorů, které nemůžeme ovlivnit. Vzduch v interiéru, který obýváme, však

můžeme podstatně zlepšit pomocí kvalitní čističky vzduchu. Čističky vzduchu Daikin spolehlivě a účinně odstraňují částice prachu a pylu ze vzduchu a podporují vaše zdraví odfiltrováním vzdušných virů a bakterií. Stejně jako všechny produkty Daikin vynikají spolehlivostí a také energetickou účinností.

Tři kroky na cestě k rozkladu škodlivých látek

1

Výkonné nasávání

Nasává vzduch ze širokého prostoru ve 3 směrech.



2

Efektivní zachytávání škodlivin

Účinně zachytává prach a škodliviny pomocí elektrostatického HEPA filtru.



3

Rozklad

Pomocí technologie Daikin Streamer rozkládá okysličením škodlivé látky zachycené na filtru.



 Nulové náklady na údržbu minimálně 10 let

Prvních 10 let po zakoupení jednotky není nutná výměna filtrů, takže nevznikají další výdaje za pravidelné výměny filtrů.

 Jedna z nejtišších řad čističek vzduchu na evropském trhu

Naše čističky vzduchu mají během **tichého režimu** hlučnost na úrovni šepotu (hladina akustického tlaku: 19 dBA), takže čistí vzduch, aniž byste si toho všimli.



		MCK55W								MC55W									
Barva		Bílá								Bílá									
Mode		Čištění vzduchu				Zvlhčování a čištění vzduchu				Čištění vzduchu									
Využitelná plocha místnosti		m ²				41				23									
Elektrické napájení		1 fáze, 220-240/220-230V, 50/60Hz								41									
Tvar zástrčky		typ C								typ C									
Režim		Tichý	Nízké	Standard	Turbo	Tichý	Nízké	Standard	Turbo	Tichý	Nízké	Standard	Turbo						
Průtok vzduchu		m ³ /min.	0,9	2,0	3,2	5,5	1,7	2,4	3,2	5,5	1,1	2,0	3,2	5,5					
Příkon		W	7	10	17	56	11	14	19	58	8	10	15	37					
Hladiny akustického tlaku		dB(A)	19	29	39	53	25	33	39	53	19	29	39	53					
Zvlhčování		ml/h	-	-	-	-	200	240	300	500	-	-	-	-					
Rozměry		VxŠxH	mm	V700 (718 včetně ovladače) x Š270 x H270						V500 x Š270 x H270									
Hmotnost		kg	9,5 (bez vody)								6,8								
Filtr zachytávání prachu		Elektrostatický HEPA filtr								Elektrostatický HEPA filtr									
Metoda zvlhčování		-				Pomocí odpařovacího prvku				-									
Kapacita nádrže		2,7l								-									

Příslušenství - náhradní filtry

Typ materiálu	Popis
KAFP080B4	Náhradní filtr na sběr prachu (1 list) (Filtry je nutné vyměnit za cca 10 let.)
KNME080A4	Náhradní filtr zvlhčování



		70ZW/70ZBFW			70ZH/70ZBFH			MCK30YV		
Využitelná plocha místnosti		m ²			48(1)/96(2)			23(1)/46(2)		
CADR		m ²			375			180		
Hmotnost		Jednotka			kg			5,8		
Rozměry		Jednotka			VxŠxH			565x350x345		
Barva					mm			Bílá		
Průtok vzduchu		Při čištění vzduchu			Tichý/Nízký/Střední/Turbo			760x315x315		
		Při zvlhčování			Tichý/Nízký/Střední/Turbo			šedá		
Hladiny akustického tlaku		Při čištění vzduchu			dB(A)			Bílá		
tlaku		Při zvlhčování			Tichý/Nízký/Střední/Turbo			18/27/37/54		
Při zvlhčování		Příkon			dB(A)			19/27/37 (Tichý/Střední/Turbo)		
		Zvlhčování			Turbo			18/27/37/54		
Kapacita nádrže		Turbo			ml/h			60/120/180 (Tichý/Střední/Turbo)		
Při čištění vzduchu		I			700			-		
Elektrické napájení		Tichý/Nízký/Střední/Turbo			3,4			-		
Příkon		kW			0.010/0.011/0.020/0.082			0.008/0.015/0.025		
Fáze/Frekvence/Napětí		Hz/V			1~/50/60/220-240/220-230			1~/50/60/220-240/220-30		

Ceník klimatizace Daikin

Platný od 14.2.2025

Čističky vzduchu

Jednotky	Cena CZK	
	bez DPH	s DPH (21 %)*
MCK55W	11.931,-	14.437,-
MC55W	9.939,-	12.026,-
MCK70ZH/ZW	14.141,-	17.111,-
MC30Y	6.174,-	7.471,-

Příslušenství - náhradní filtry

Jednotky	HEPA filtr (výměna přibližně po 10 letech)	Cena CZK		Náhradní filtr zvlhčování	Cena CZK	
		bez DPH	s DPH (21 %)		bez DPH	s DPH (21 %)
MC55W	KAfp080B4	4.175,-	5.052,-	-		
MCK55W	KAfp080B4	4.175,-	5.052,-	KNME080A4	1.600,-	1.936,-
MKC70ZW/ZH	BAFT501A	2.470,-	2.989,-	KNME108A4E		na vyžádání
MC30Y	BAFP500A	1.852,-	2.241,-	-		

Nepura - optimalizováno pro vytápění

Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Výkon (kW)				Sezónní účinnost (podle EN14825)				Akustický tlak IU (min-max, dBA)		Provozní limit (min~max)		Cena CZK					
		Chlazení		Vytápění		Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)		Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Sada			
		(Min/Jmen/ Max)	(Min/Jmen/ Max)	Energet. štítek	SEER	Energet. štítek	SCOP/A	(°CDB)	(°CDB)	bez DPH	s DPH (21 %)*	bez DPH	s DPH (21 %)*	bez DPH	s DPH (21 %)*	bez DPH	s DPH (21 %)*		
Emura	FTXTJ30AW	RXTJ30A	1.2/3.0/4.6	0.8/3.2/7.10	A+++	8,75	A+++	5,17	20-43	19-41	-10~46	-31~18	29 180,-	35 308,-	56 035,-	67 802,-	85 215,-	103 110,-	
	FTXTJ30AB	RXTJ30A	1.2/3.0/4.6	0.8/3.2/7.10	A+++	8,75	A+++	5,17	20-43	19-41	-10~46	-31~18	28 057,-	33 949,-	56 035,-	67 802,-	84 092,-	101 751,-	
Stylish	FTXTA30CW	RXTA30C	1.2/3.0/4.6	0.8/3.2/7.10	A+++	8,75	A+++	5,17	20-43	19-41	-10~46	-31~18	24 738,-	29 933,-	49 277,-	59 625,-	74 015,-	89 558,-	
	FTXTA30CB	RXTA30C	1.2/3.0/4.6	0.8/3.2/7.10	A+++	8,75	A+++	5,17	20-43	19-41	-10~46	-31~18	24 738,-	29 933,-	49 277,-	59 625,-	74 015,-	89 558,-	
Perfера W	FTXTM30A	RXTM30A	1.2/3.0/4.6	0.8/3.2/7.4	A+++	8,65	A+++	5,2	21-45	19-45	-10~46	-31~18	22 446,-	27 160,-	44 828,-	54 242,-	67 274,-	81 402,-	
	FTXTM40A	RXTM40A	1.2/4.0/5.2	0.8/3.2/7.4	A+++	8,93	A+++	5,5	20-46	19-46	-10~46	-31~18	24 738,-	29 933,-	50 063,-	60 576,-	74 801,-	90 509,-	
Comfora	FTXTP25A	RXTP25A	1.0/2.5/4.1	1.0/3.2/6.2	A+++	8,55	A++	4,95	21-43	21-43	-10~46	-31~18	18 717,-	22 648,-	41 031,-	49 648,-	59 748,-	72 295,-	
	FTXTP35A	RXTP35A	1.0/3.5/4.5	1.0/4.0/6.7	A+++	8,51	A++	4,85	21-43	21-43	-10~46	-31~18	22 446,-	27 160,-	44 828,-	54 242,-	67 274,-	81 402,-	
Perfера F	FVXTM30A	RXTM30A	1.2/3.0/4.4	1.2/3.2/6.2	A++	7,5	A++	4,75	20-39	19-39	-10~46	-31~18	31 461,-	38 068,-	44 828,-	54 242,-	76 289,-	92 310,-	

* Sazba DPH 21 % může být za splnění všech zákonných předpokladů u některých produktů snížena na sazbu 12 %. Pro více informací kontaktujte prodejce Daikin.

Ceník split jednotek BLUEVOLUTION s chladivem R-32

BLUEVOLUTION

	Vnitřní jednotka	Venkovní jednotka	Výkon (kW)		Sezonní účinnost (podle EN14825)			Akustický tlak IU (min-max, dBA)		Provozní limit (min~max, °C)		Cena CZK							
					Chlazení		Vytápění (Průměrné klima)					Chlazení		Vytápění		Vnitřní jednotka		Venkovní jednotka	
			Chlazení (Min/Jmen/Max)	Vytápění (Min/Jmen/Max)	Energet. štítek	SEER	Energet. štítek	SCOP/A	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	Chlazení	Vytápění	bez DPH	s DPH (21%)**	bez DPH	s DPH (21%)**	bez DPH
Ururu Sarara	FTXZ25N	RXZ25N	0,6/2,5/3,9	0,6/3,6/7,5	A+++	9,54		5,90	19-38	19-39	-10~43	-20~18	33 131,-	40 089,-	60 934,-	73 730,-	94 065,-	113 819,-	
	FTXZ35N	RXZ35N	0,6/3,5/5,3	0,6/5,0/9,0	A+++	9,00	A+++	5,73	19-42				40 166,-	48 601,-	70 062,-	84 775,-	110 228,-	133 376,-	
	FTXZ50N	RXZ50N	0,6/5,0/5,8	0,6/6,3/9,4		8,60		5,50	23-47	24-44			46 939,-	56 796,-	84 957,-	102 798,-	131 896,-	159 594,-	
Stylish	FTXA20CW	RXA20A8	2,0*	2,5*		8,75			19-39	19-39	-10~46	-15~18	24 787,-	29 992,-	42 748,-	51 725,-	67 535,-	81 717,-	
	FTXA25CW	RXA25A8	2,5*	2,8*	A+++	8,74	A+++	5,15	19-40	19-40			26 100,-	31 581,-	44 970,-	54 414,-	71 070,-	85 995,-	
	FTXA35CW	RXA35A8	3,4*	4,0*		8,73			19-41	19-41			30 868,-	37 350,-	50 822,-	61 495,-	81 690,-	98 845,-	
	FTXA42CW	RXA42B8	4,2*	5,4*		7,50		4,60	21-45	21-45			36 339,-	43 970,-	59 738,-	72 283,-	96 077,-	116 253,-	
	FTXA50CW	RXA50B8	5,0*	5,8*	A++	7,33	A++	4,60	24-46	24-46			38 266,-	46 302,-	68 665,-	83 085,-	106 931,-	129 387,-	
CW	FTXA20CB	RXA20A8	2,0*	2,5*		8,75			19-39	19-39	-10~46	-15~18	25 283,-	30 592,-	42 748,-	51 725,-	68 031,-	82 318,-	
	FTXA25CB	RXA25A8	2,5*	2,8*	A+++	8,74	A+++	5,15	19-40	19-40			26 622,-	32 213,-	44 970,-	54 414,-	71 592,-	86 626,-	
	FTXA35CB	RXA35A8	3,4*	4,0*		8,73			19-41	19-41			31 484,-	38 096,-	50 822,-	61 495,-	82 306,-	99 590,-	
	FTXA42CB	RXA42B8	4,2*	5,4*		7,50		4,60	21-45	21-45			37 065,-	44 849,-	59 738,-	72 283,-	96 803,-	117 132,-	
	FTXA50CB	RXA50B8	5,0*	5,8*	A++	7,33	A++	4,60	24-46	24-46			39 030,-	47 226,-	68 665,-	83 085,-	107 695,-	130 311,-	
CB	FTXA20CS	RXA20A8	2,0*	2,5*		8,75			19-39	19-39	-10~46	-15~18	26 868,-	32 510,-	42 748,-	51 725,-	69 616,-	84 235,-	
	FTXA25CS	RXA25A8	2,5*	2,8*	A+++	8,74	A+++	5,15	19-40	19-40			28 094,-	33 994,-	44 970,-	54 414,-	73 064,-	88 407,-	
	FTXA35CS	RXA35A8	3,4*	4,0*		8,73			19-41	19-41			33 169,-	40 134,-	50 822,-	61 495,-	83 991,-	101 629,-	
	FTXA42CS	RXA42B8	4,2*	5,4*		7,50		4,60	21-45	21-45			39 750,-	48 098,-	59 738,-	72 283,-	99 488,-	120 380,-	
	FTXA50CS	RXA50B8	5,0*	5,8*	A++	7,33	A++	4,60	24-46	24-46			40 832,-	49 407,-	68 665,-	83 085,-	109 497,-	132 491,-	
Emura	FTXJ20AW	RXJ20A	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		8,75			39/25/19	39/25/19	-10~50	-20~24	28 503,-	34 489,-	44 886,-	54 312,-	73 389,-	88 801,-	
	FTXJ25AW	RXJ25A	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7	A+++	8,74	A+++	5,15	40/25/19	40/25/19			30 015,-	36 318,-	47 217,-	57 133,-	77 232,-	93 451,-	
	FTXJ35AW	RXJ35A	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		8,73			41/25/19	41/25/19			35 499,-	42 954,-	53 363,-	64 569,-	88 862,-	107 523,-	
	FTXJ42AW	RXJ42A	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0		7,50		4,60	45/29/21	45/29/21			41 789,-	50 565,-	64 035,-	77 482,-	105 824,-	128 047,-	
	FTXJ50AW	RXJ50A	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5	A++	7,33	A++	4,60	46/31/24	46/33/24			44 005,-	53 246,-	72 099,-	87 240,-	116 104,-	140 486,-	
AB	FTXJ20AB	RXJ20A	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		8,75			39/25/19	39/25/19	-10~50	-20~24	29 076,-	35 182,-	44 886,-	54 312,-	73 962,-	89 494,-	
	FTXJ25AB	RXJ25A	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7	A+++	8,74	A+++	5,15	40/25/19	40/25/19			30 616,-	37 045,-	47 217,-	57 133,-	77 833,-	94 178,-	
	FTXJ35AB	RXJ35A	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		8,73			41/25/19	41/25/19			36 207,-	43 810,-	53 363,-	64 569,-	89 570,-	108 380,-	
	FTXJ42AB	RXJ42A	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0		7,50		4,60	45/29/21	45/29/21			42 624,-	51 575,-	64 035,-	77 482,-	106 659,-	129 057,-	
	FTXJ50AB	RXJ50A	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5	A++	7,33	A++	4,60	46/31/24	46/33/24			44 885,-	54 311,-	72 099,-	87 240,-	116 984,-	141 551,-	
AS	FTXJ20AS	RXJ20A	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		8,75			39/25/19	39/25/19	-10~50	-20~24	30 898,-	37 387,-	44 886,-	54 312,-	73 962,-	89 494,-	
	FTXJ25AS	RXJ25A	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7	A+++	8,74	A+++	5,15	40/25/19	40/25/19			32 308,-	39 093,-	47 217,-	57 133,-	79 525,-	96 225,-	
	FTXJ35AS	RXJ35A	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		8,73			41/25/19	41/25/19			38 144,-	46 154,-	53 363,-	64 569,-	91 507,-	110 723,-	
	FTXJ42AS	RXJ42A	1,7/4,2/5,0	1,7/5,4/6,0		7,50		4,60	45/29/21	45/29/21			45 712,-	55 312,-	64 035,-	77 482,-	109 747,-	132 794,-	
	FTXJ50AS	RXJ50A	1,7/5,0/5,3	1,7/5,8/6,5	A++	7,33	A++	4,60	46/31/24	46/33/24			46 957,-	56 818,-	72 099,-	87 240,-	119 056,-	144 058,-	
Perfera	CTXM15A	-	Pouze pro aplikace multisplit								-10~50	-20~25	14 624,-	17 695,-	-	-	-	-	
	FTXM20A	RXM20A	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,5		8,65	A+++	5,10	19-41				15 727,-	19 030,-	28 934,-	35 010,-	44 661,-	54 040,-	
	FTXM25A	RXM25A	1,3/2,5/3,2	1,3/2,8/4,7		8,62	A+++		19-40				17 182,-	20 790,-	31 503,-	38 119,-	48 685,-	58 909,-	
	FTXM35A	RXM35A	1,4/3,4/4,0	1,4/4,0/5,2		7,41	A++	4,71	21-45	21-45			20 664,-	25 003,-	36 878,-	44 622,-	57 542,-	69 626,-	

MXM multisplit kombinace

Jednotky	2MXM40A9	2MXM50A9	2MXM68A9	3MXM40A9	3MXM52A9	3MXM68A9	4MXM68A9	4MXM80A9	5MXM90A9	4MWXM52A9	Cena vnitřní jednotky (CZK)	
											bez DPH	s DPH (21 %)***
Stylish	CTXA15CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	23 546,-	28 491,-
	FTXA20CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24 787,-	29 992,-
	FTXA25CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	26 100,-	31 581,-
	FTXA35CW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30 868,-	37 350,-
	FTXA42CW		●	●		●	●	●	●	●	36 339,-	43 970,-
	FTXA50CW		●	●		●	●	●	●	●	38 266,-	46 302,-
	CTXA15CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	24 017,-	29 061,-
	FTXA20CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25 283,-	30 592,-
	FTXA25CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	26 622,-	32 213,-
	FTXA35CB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	31 484,-	38 096,-
	FTXA42CB		●	●		●	●	●	●	●	37 065,-	44 849,-
	FTXA50CB		●	●		●	●	●	●	●	39 030,-	47 226,-
	CTXA15CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	25 539,-	30 902,-
	FTXA20CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	26 868,-	32 510,-
	FTXA25CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28 094,-	33 994,-
	FTXA35CS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33 169,-	40 134,-
	FTXA42CS		●	●		●	●	●	●	●	39 750,-	48 098,-
	FTXA50CS		●	●		●	●	●	●	●	40 832,-	49 407,-
Emura	FTXJ20AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28 503,-	34 489,-
	FTXJ25AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30 015,-	36 318,-
	FTXJ35AW	●	●	●	●	●	●	●	●	●	35 499,-	42 954,-
	FTXJ42AW		●	●		●	●	●	●	●	41 789,-	50 565,-
	FTXJ50AW		●	●		●	●	●	●	●	44 005,-	53 246,-
	FTXJ20AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29 076,-	35 182,-
	FTXJ25AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30 616,-	37 045,-
	FTXJ35AB	●	●	●	●	●	●	●	●	●	36 207,-	43 810,-
	FTXJ42AB		●	●		●	●	●	●	●	42 624,-	51 575,-
	FTXJ50AB		●	●		●	●	●	●	●	44 885,-	54 311,-
	FTXJ20AS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30 898,-	37 387,-
	FTXJ25AS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	32 308,-	39 093,-
Perfера	FTXJ35AS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	38 144,-	46 154,-
	FTXJ42AS		●	●		●	●	●	●	●	45 712,-	55 312,-
	FTXJ50AS		●	●		●	●	●	●	●	46 957,-	56 818,-
	CTXM15A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14 624,-	17 695,-
	FTXM20A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15 727,-	19 030,-
	FTXM25A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	17 182,-	20 790,-
Comfora	FTXM35A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	20 664,-	25 003,-
	FTXM42A		●	●		●	●	●	●	●	24 326,-	29 434,-
	FTXM50A		●	●		●	●	●	●	●	29 333,-	35 493,-
	FTXM60A		●	●		●	●	●	●	●	41 180,-	49 828,-
	FTXM71A		●	●		●	●	●	●	●	47 444,-	57 407,-
	FTXP20N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9 791,-	11 847,-
Parapetní	FTXP25N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10 668,-	12 908,-
	FTXP35N9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11 942,-	14 450,-
	CVXM20B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28 771,-	34 813,-
	FVXM25B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	28 601,-	34 607,-
	FVXM35B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33 848,-	40 956,-
	FVXM50B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	39 734,-	48 078,-
Vestavěná kanálová *	FDXM25F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15.818,-	19.140,-
	FDXM35F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	19.847,-	24.015,-
	FDXM50F9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	31.625,-	38.266,-
	FDXM60F9		●	●		●	●	●	●	●	41.099,-	49.730,-
	FBA35A9		●	●		●	●	●	●	●	34.378,-	41.598,-
	FBA50A9		●	●		●	●	●	●	●	38.118,-	46.123,-
Kazetová (bez dekoračního panelu) *	FBA60A9**		●	●		●	●	●	●	●	41.200,-	49.852,-
	FCAG35B		●	●		●	●	●	●	●	27.053,-	32.734,-
	FCAG50B		●	●		●	●	●	●	●	29.095,-	35.205,-
	FCAG60B		●	●		●	●	●	●	●	30.080,-	36.397,-
	FFA25A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	27.790,-	33.626,-
	FFA35A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	29.388,-	35.560,-
Podstropní *	FFA50A9	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30.599,-	37.025,-
	FFA60A9		●	●		●	●	●	●	●	41.355,-	50.040,-
	FHA35A9		●	●		●	●	●	●	●	29.350,-	35.514,-
	FHA50A9		●	●		●	●	●	●	●	32.624,-	39.475,-
	FHA60A9		●	●		●	●	●	●	●	36.443,-	44.096,-
	FNA25A9		●	●		●	●	●	●	●	23.737,-	28.722,-
Vestavěná parapetní *	FNA35A9		●	●		●	●	●	●	●	29.350,-	35.514,-
	FNA50A9		●	●		●	●	●	●	●	34.221,-	41.407,-
	FNA60A9		●	●		●	●	●	●	●	37.730,-	45.653,-
	EKHWE70BV3										63 606,-	76 963,-
	EKHWE120BV3										62 319,-	75 406,-
	Cena venkovní jednotky (CZK)	bez DPH	46 256,-	56 534,-	73 495,-	54 303,-	60 283,-	74 155,-	78 799,-	92 547,-	101 824,-	63 299,-
	s DPH (21 %)***		55 970,-	68 406,-	88 929,-	65 707,-	72 942,-	89 728,-	95 347,-	111 982,-	123 207,-	76 592,-

* K témtoto výrobkům je třeba objednat navíc příslušný typ ovladače. Prohlédněte si stránky jednotlivých vnitřních jednotek, zda jsou v ceně vnitřních jednotek zahrnuta dálková ovládání a další příslušenství, nebo je třeba je objednat zvlášť. | ** Pouze Iport, pro připojení je třeba ještě redukce potrubí - ASYCPiR | *** Sazba DPH 21 % může být za splnění všech zákonného předpokladů u některých produktů snížena na sazbu 12 %. Pro více informací kontaktujte prodejce Daikin.

Sensira multisplit kombinace

Jednotky			2MXF40A	2MXF50A	3MXF52A9	3MXF68A9	Cena vnitřní jednotky (CZK)	
Nástěnná	Sensira	CTXF20F	●	●	●	●	bez DPH	s DPH (21%)*
		CTXF25F	●	●	●	●	9 297,-	11 249,-
		CTXF35F	●	●	●	●	9 513,-	11 511,-
							11 727,-	14 190,-
Cena venkovní jednotky (CZK)		bez DPH	33 340,-	41 376,-	49 764,-	55 350,-		
		s DPH (21%)*	40 341,-	50 065,-	60 214,-	66 974,-		

Online ovládání

Wi-Fi connections									
BRP069B42			BRP069B45		BRP069C47		BRP069C81		
Cena	CZK	bez DPH	s DPH (21%)*						
Ururu Sarara FTXZ		●							
Daikin Emura FTXJ									
Stylish FTXA									
Perfера W FTXM									
Perfера F FVXM									
Comfora FTXP									
Sensira FTXF-F, CTXF-F									
Sensira FTXC-E									
Sensira FTXF-D				●					
Sensira FTXF-E							●		
Sensira FTXC-D				●					
Sensira CTXF-C			●						
FDXM								●	
Nepura Daikin Emura FTXTJ									
Nepura Stylish FXTA									
Nepura Perfера W FTXTM									
Nepura Perfера F FVXTM									
Nepura Comfora FTXTP									již v jednotce

Recyklační poplatky

Produkt	Recyklační poplatek (CZK) bez DPH	Recyklační poplatek (CZK) s DPH (21%)*
Vnitřní jednotky		
Vnitřní jednotky (Stylish, Emura, Perfера, Comfora, vestavěná kanálová, kazetová, podstropní, vestavěná parapetní)	27,-	33,-
Nástěnný bojler Multi+	57,-	69,-
Venkovní jednotky		
RXZ25N	86,-	104,-
RXZ35N	86,-	104,-
RXZ50N	86,-	104,-
RXA20A8	57,-	69,-
RXA25A8	57,-	69,-
RXA35A8	57,-	69,-
RXA42B8	86,-	104,-
RXA50B8	86,-	104,-
RXJ20A	57,-	69,-
RXJ25A	57,-	69,-
RXJ35A	57,-	69,-
RXJ42A	86,-	104,-
RXJ50A	86,-	104,-
RXM20A	57,-	69,-
RXM25A9	57,-	69,-
RXM35A9	57,-	69,-
RXM42A	86,-	104,-
RXM50A8	86,-	104,-
RXM60A	86,-	104,-
RXM71A	86,-	104,-

Produkt	Recyklační poplatek (CZK) bez DPH	Recyklační poplatek (CZK) s DPH (21%)*
RXP20N9	57,-	69,-
RXP25N9	57,-	69,-
RXP35N9	57,-	69,-
RXP50N8	86,-	104,-
RXP60N9	86,-	104,-
RXP71N9	86,-	104,-
RXF20F	57,-	69,-
RXF25F	57,-	69,-
RXF35F	57,-	69,-
RXF42F	57,-	69,-
RXF50F	86,-	104,-
RXF60D9	86,-	104,-
RXF71D9	86,-	104,-
RXM25A9	57,-	69,-
RXM35A9	57,-	69,-
RXM50A8	86,-	104,-
2MXM40A9	57,-	69,-
2MXM50A9	57,-	69,-
2MXM68A9	86,-	104,-
3MXM40A9	86,-	104,-
3MXM52A9	86,-	104,-
3MXM68A9	86,-	104,-
4MXM68A9	86,-	104,-
4MXM80A9	86,-	104,-
5MXM90A9	86,-	104,-
4MWXM52A9	86,-	104,-
RXTA30C	57,-	69,-
RXTM30A	57,-	69,-
RXTM40A	57,-	69,-
RXTP25A	57,-	69,-
RXTP35A	57,-	69,-
RXTJ30A	57,-	69,-
2MXF40A	57,-	69,-
2MXF50A	57,-	69,-
3MXF52A9	86,-	104,-
3MXF68A9	86,-	104,-

Produkt	Recyklační poplatek (CZK) bez DPH	Recyklační poplatek (CZK) s DPH (21%)
Čističky vzduchu		
MCK55W	13,-	16,-
MC55W	13,-	16,-
MCK70Y	13,-	16,-
MC30Y	13,-	16,-

* Sazba DPH 21 % může být za splnění všech zákonného předpokladů u některých produktů snížena na sazbu 12 %. Pro více informací kontaktujte prodejce Daikin.

Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších vědomostí. Nepřebíráme žádné výslovné nebo z okolnosti vyplývající, záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/ nebo interpretace této publikace, nebo by se k nim mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.



Prodloužená záruka s programem Stand by Me

Požádejte certifikovanou instalacní firmu o registraci vašeho tepelného čerpadla či klimatizace do programu Stand by Me a získejte tak prodlouženou materiální záruku až na 7 let pro tepelná čerpadla a až 5 let na klimatizace.

Po registraci budete mít snadný přístup ke všem informacím o vaší instalaci a portál vám navíc usnadní kontakt s instalacní firmou.

PRODLOUŽENÁ
ZÁRUKA



Zjistěte více o programu
Stand by Me:

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – CZECH REPUBLIC spol. s r.o.

Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 – Michle · Tel.: +420 221 715 700, Fax: +420 221 715 701 · e-mail: office@daikin.cz · www.daikin.cz

Produkty Daikin distribuuje:



Společnost Daikin Europe N.V. se podílí na programu Eurovent pro certifikaci jednotek fan coil a systémů s proměnným průtokem chladiva. Zkontrolujte platnost certifikátu na adrese: www.eurovent-certification.com



Tato publikace je určena pouze pro informaci a nepředstavuje závaznou nabídku společnosti Daikin Europe N.V. Společnost Daikin Europe N.V. sestavila obsah této publikace podle svých nejlepších vědomostí. Neplňujíme žádne výslovné nebo z okolnosti vyplývající záruky úplnosti, přesnosti, spolehlivosti nebo vhodnosti pro určitý účel vztahující se na obsah, produkty a služby zde zmíněné. Technické údaje podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost Daikin Europe N.V. výslovně odmítá jakoukoliv zodpovědnost za jakékoli přímé či nepřímé škody v nejširším slova smyslu, které by mohly vzniknout z použití a/nebo interpretace této publikace, nebo by se k nim mohly vztahovat. Veškerý obsah je předmětem autorských práv společnosti Daikin Europe N.V.

Katalog | únor 2025
Výhradujeme si právo na chyby tisku a změny modelu.